

Техническа спецификация

Скоба за бърз монтаж, двойна

Каталожен номер: 2197863



Скобите за бърз монтаж служат за разполагането на проводници и тръби към стената и тавана и за разполагането на гъвкави тръби върху бетона и замазката. Двойните скоби за бърз монтаж заместват скобите-пирон в бетона и газбетона. Предимството на скобите за бърз монтаж се състои в това, че те трябва да бъдат само пхнати в отвора. Отпада използването на дюбели и винтове.



РА Полиамид

Основни данни

Каталожен номер	2197863
Тип	1974 2X12-25
Наименование 1	Скоба за бърз монтаж
Наименование 2	двойна
Производител	OBO
Размери	12-25mm
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	100
Количествена единица	брой
Тегло	0,282 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Технически данни

Брой кабели/тръби	2
Изпълнение	двуслоен
Вид закрепване	Безвинтово закрепване
Дълбочина на отвора	40 mm
Диаметър на отвора мин.	6 mm
Разрушаващо напрежение в бетон B25	120 N

Техническа спецификация

Скоба за бърз монтаж, двойна

Каталожен номер: 2197863



Технически данни

без халогени	да
Обхват на захващане D макс.	25 mm
Обхват на захващане D мин.	12 mm