

# Техническа спецификация

Външен ъгъл, вариращ, за Rapid 45-2 тип GK-53160

Каталожен номер: 6116261



Външен ъгъл - капак за промяна на посоката на триредни канали за вграждане на контакти Rapid 45. Фасонните части могат да бъдат настроени променливо от 70 - 130°.  
Fittings can be adjusted through 70–130°.



**PVC** Поливинилхлорид PVC

## Основни данни

|  |                        |
|--|------------------------|
| Каталожен номер                        | 6116261                |
| Наименование 1                         | Външен ъгъл            |
| Наименование 2                         | вариращ                |
| Производител                           | OBO                    |
| Размери                                | 53x160                 |
| Цвят                                   | чисто бяло; RAL 9010   |
| Материал                               | Поливинилхлорид (PVC)  |
| Най-малка продажна единица             | 2                      |
| Количествена единица                   | брой                   |
| Тегло                                  | 22 кг                  |
| Единица тегло                          | kg/100 чифт            |
| CO отпечатък (GWP) от люлка до портата | 0,4811 кг COe / 1 брой |

# Техническа спецификация


Външен ъгъл, вариращ, за Rapid 45-2 тип GK-53160

Каталожен номер: 6116261



## Размери

|          |          |
|----------|----------|
| Дължина  | 125,4 mm |
| Ширина   | 169,2 mm |
| Височина | 53 mm    |



## Технически данни

|  |                     |
|--|---------------------|
| Брой на капаците                           | 3                   |
| Изпълнение                                 | Фасонен елемент     |
| за ширина на канала                        | 100 mm              |
| за височина на канала                      | 53 mm               |
| без халогени                               | не                  |
| Скоба за фиксиране на кабел                | не                  |
| Съединител за канали                       | не                  |
| Вид монтаж на капака                       | Вътрешно разположен |
| Монтажни отвори в основата                 | да                  |
| Ширина на капака 2                         | 45 mm               |
| Ширина на капака 3                         | 45 mm               |
| Степен на защита                           | IP30                |
| Защитно фолио                              | не                  |
| Степен на защита IK код                    | IK08                |
| симетричен                                 | не                  |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C               |
| Температурен диапазон при приложение мин.  | -15 °C              |
| Ъгъл/диапазон макс.                        | 130 mm              |
| Ъгъл/диапазон мин.                         | 70 mm               |