

# Техническа спецификация

## Кутия за вграждане на контакти GESR9 с пружинен плъзгач

Каталожен номер: 7405466



Кутия за вграждане на контакти, с пружинен плъзгач, за до 12 единични контакта Modul 45 в 3 универсални носача UT4, приложение в канални системи и системни подове на закрито.

Вдлъбнатина за подовата настилка в капака с дълбочина 5 mm, с възможност за настройване при необходимост на 3, 10 или 12 mm. За вграждане на до 9 контакта с централна планка 50.

Кутия за вграждане на контакти, 3-секционна, за вграждане на монтажен носач MT9. С възможност за монтаж на 3 монтажни рамки APMT5.

Вдлъбнатина за подова настилка в капака с дълбочина 5 mm, с възможност за регулиране при необходимост на 3, 10 или 12 mm.



PA Полиамид

### Основни данни

Каталожен номер	7405466
Тип	GESR9-2U12T 9011
Наименование 1	Подова кутия за контакти
Наименование 2	за универсален монтаж
Производител	OBO
Размери	Ø324x68
Цвят	графитено черно; RAL 9011
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	244 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

### Технически данни

Брой на контактите, които могат да се вграждат	12
Брой на конзолите	3
Изпълнение	кръгъл
Изпълнение кабелен излаз	Подвижен отвор за шнура
Предпазни рамки на подовата настилка	да

# Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GESR9 с пружинен плъзгач

Каталожен номер: 7405466



## Технически данни

Почистване на пода	сух
Възможност за монтаж на уплътнение	не
Височина на пода мин.	72 mm
Подходящ за вграждане в двойни подове	да
Подходящи за подравнен с пода затворен подподов канал	да
Подходящи за подподов канал с монолитно покритие	да
Подходящ за вграждане в кухи подове	да
Подходящ за мокро почистване	не
Подходящ за подподова кутия	350
Подходящ за подподов канал	да
Носач за конзоли	да
С вдлъбнатина за подова настилка	да
Номинален размер на модулите за вграждане на контакти	R9
Рамково изпълнение	Предпазна рамка за подова настилка
Степен на защита (IP) при употреба	IP20
Степен на защита (IP) в състояние на покой	IP40
Степен на защита IK код	IK08
Изпълнение за тежки товари	не
Тип система на вграждане	UT4
Вертикално натоварване, голяма повърхност	до 5 000 N
Вертикално натоварване, малка повърхност	до 3 000 N
Разрешителни	VDE
Механизъм за отваряне	Пружинен плъзгач
Дебелина на подовата настилка	5 mm