

# Техническа спецификация

Кабелна скара MKS-Magic® 110, неперфорирана FS

Каталожен номер: 6059392



Кабелна скара с вградена система за бързо закрепване, неперфорирана. Полезна дължина 3000 mm.

С гарантирано изравняване на потенциала по дължината на трасето без допълнителни елементи.



**St** Стомана

**FS** лентово поцинкована

## Основни данни

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Каталожен номер            | 6059392                      |
| Тип                        | MKSMU 150 FS                 |
| Наименование 1             | Кабелна скара MKSMU          |
| Наименование 2             | плътна, с вграден съединител |
| Производител               | OBO                          |
| Размери                    | 110x500x3050                 |
| Материал                   | Стомана                      |
| Повърхност                 | Лентово поцинковане          |
| Стандарт за повърхност     | DIN EN 10346                 |
| Най-малка продажна единица | 3                            |
| Количествена единица       | Метър                        |
| Тегло                      | 583,311 кг                   |
| Единица тегло              | kg/100 бр.                   |


# Техническа спецификация

Кабелна скара MKS-Magic® 110, неперфорирана FS

Каталожен номер: 6059392



## Размери



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Дължина                | 3 050 mm |
| Ширина                 | 500 mm   |
| Височина               | 110 mm   |
| Дебелина на ламарината | 1 mm     |
| Размер B               | 500 mm   |



## Технически данни

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Изпълнение съединител                          | интегрирани съединители |
| Вид закрепване монтажна система                | под Таван Стена         |
| Позволява стъпване                             | не                      |
| Съхраняване на функционалността с капак        | не                      |
| Монтажни отвори в основата                     | не                      |
| Отвор по образец на NATO                       | не                      |
| Полезно сечение                                | 548 cm <sup>2</sup>     |
| Полезно сечение                                | 54800 mm <sup>2</sup>   |
| Неръждаема стомана, байцвана                   | не                      |
| Странична перфорация                           | не                      |
| Едрогабаритно изпълнение                       | не                      |
| Тип тест на натоварване по IEC 61537           | Тип II                  |
| Полезна дължина                                | 3000 mm                 |
| Вид на съединителя система за носене на кабели | Закрепване с щракване   |

# Техническа спецификация

Кабелна скара MKS-Magic® 110, неперфорирана FS

Каталожен номер: 6059392



## Натоварвания

|  |           |
|--|-----------|
| използваеми разстояния между опорите мин.  | 1,5 метър |
| използваеми разстояния между опорите макс. | 3 метър   |
| Отстояние 1,5 м                            | 1,85 кN/м |
| Отстояние 2,0 м                            | 1,3 кN/м  |
| Отстояние 2,5 м                            | 0,75 кN/м |
| Отстояние 3,0 м                            | 0,6 кN/м  |



### Диаграма на натоварване кабелна скара тип MKSMU 110

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width