

Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 110 A2

Каталожен номер: 6060803



MKS 110 = Система среднотежки кабелни скари с 110 mm височина на борда.
Кабелната скара се фиксира върху конзолата с болтове тип FRS M6 x 12.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



- A2** Неръждаема стомана, 1.4301
- 2B** без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	6060803
Наименование 1	Кабелна скара MKS
Наименование 2	перфорирана
Производител	OVO
Размери	110x100x3000
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	243 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 110 A2

Каталожен номер: 6060803



Размери



Размер	110 x 100
Дължина	3 000 mm
Дължина	10 фут
Ширина	100 mm
Ширина	4 инч
Височина	110 mm
Височина	4 инч
Дебелина на ламарината	0,04 инч
Дебелина на ламарината	1 mm
Размер В	100 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Съхраняване на функционалността с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	110 cm ²
Полезно сечение	11000 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1,5 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,5 м	1,85 kN/м
Отстояние 2,0 м	1,3 kN/м
Отстояние 2,5 м	0,75 kN/м
Отстояние 3,0 м	0,6 kN/м