

Техническа спецификация

кабелна скара MKS 35 FT

Каталожен номер: 6053300



MKS 35 = Система среднотежки кабелни скари с височина на борда 35 mm.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.

CE

St

Стомана

FT

Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6053300
Тип	MKS 330 FT
Наименование 1	Кабелна скара MKS
Наименование 2	перфорирана
Производител	OBO
Размери	35x300x3000
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	295 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

кабелна скара MKS 35 FT

Каталожен номер: 6053300



Размери



Размер	35 x 300
Дължина	3 000 mm
Дължина	10 фут
Ширина	300 mm
Ширина	12 инч
Височина	35 mm
Дебелина на ламарината	0,04 инч
Дебелина на ламарината	1 mm
Размер В	300 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Съхраняване на функционалността с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	103 cm ²
Полезно сечение	10300 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Техническа спецификация


кабелна скара MKS 35 FT

Каталожен номер: 6053300



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,0 м	1,1 кN/м
Отстояние 1,5 м	0,5 кN/м
Отстояние 2,0 м	0,3 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,3 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,2 кN/м



Диаграма на натоварване кабелна скара тип MKS 35

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- - - Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width