

Техническа спецификация

Канален елемент, плътен, височина 60 – 110 mm

Каталожен номер: 7424420



Готова за монтаж канална част с 3 слепи капака за поставянето на проводници, състояща се от долна част на канала (подова подложка със странични профили и профили за опиране на подова настилка) и канален капак. Подова подложка със закрепващи планки за самостоятелно контактуващ монтаж на разделитени прегради. В обхвата на доставката влизат 6 нивелируеми във височината закрепващи ъгли, 6 анкери за под и челни уплътнения на капак (3 бр. при номинални ширини на канала 200 и 300) или нивелируеми подпори на челно съединение на капаци: 3 бр. при номинална широчина на канала 400 и 6 бр. при номинални ширини на канала 500 и 600. Канален капак при доставката завинтен. С три слепи капака (L = 800 mm).



St

Стомана

FS

лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	7424420
Наименование 1	Канал наравно със замазката
Наименование 2	плътен
Производител	OBO
Размери	2400x200x60
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	2,4
Количествена единица	Метър
Тегло	1004,2 кг
Единица тегло	kg/100 бр.

Размери



Дължина	2 400 mm
Ширина	200 mm

Техническа спецификация

Канален елемент, плътен, височина 60 – 110 mm

Каталожен номер: 7424420



Технически данни

Монтажен отвор на капака	не
Монтажни рамки	3
Брой монтажни отвори	0
Брой на възможните разделителни прегради	1
Брой на предвидените за монтаж модули	3
Брой секции	2 бр.
Вид закрепване монтажна система	под
Дънни крайни планки	да
Закрепване на капака с фиксатор	не
Възможност за монтаж на уплътнение	да
Отвор за вграждане на колона	не
С възможност за разединяване	не
Подходящи за компенсационна фуга	не
Текстилна стена	не
Канална височина макс.	110 mm
Канална височина мин.	60 mm
Дебелина на материала на капака	4
Минимална височина на замазката	60
с отвор за връзките	не
Със системи за изравняване на потенциала	не
с разделителна преграда	не
с надстройка	да
Монтажен отвор	Не
Обхват на нивелиране макс.	110 mm
Обхват за нивелиране мин.	60 mm
Полезно сечение	5200 mm ²
Капак, който може да се сваля	да
Закрепване на разделителната преграда_изтриване	rasten
Закрепване на разделителната преграда	фиксиране