

Техническа спецификация

Тръба от неръждаема стомана V2A

Каталожен номер: 2046721



Електроинсталационна тръба без резба по EN 61386-1 за механична защита на кабели и проводници. С гладка вътрешна повърхност. Клас на корозионна защита 4 (висок).

Класификация съгласно DIN EN 61386-1: 555711404010



A2 Неръждаема стомана

2B Bright, treated

Основни данни

Каталожен номер	2046721
Тип	S20W A2
Наименование 1	Тръба неръждаема стомана
Наименование 2	без резба
Производител	OBO
Размери	Ø20, 3000mm
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	30
Количествена единица	Метър
Тегло	46,9 кг
Единица тегло	kg/100 бр.

Техническа спецификация

Тръба от неръждаема стомана V2A



Каталожен номер: 2046721

Размери



Дължина	3 000 mm
Размер D	20 mm
Размер L	3 000 mm
Размер m (mm)	M20
Размер t	1 mm

Технически данни

Над мазилка	да
Изпълнение тръби	твърди, без резба

Техническа спецификация

Тръба от неръждаема стомана V2A

Каталожен номер: 2046721



Технически данни

Инсталация в бетон	да
Поведение при огъване	твърд
Якост на натиск	много тежък (4000 N)
Работна температура макс.	+ 400 °C
Работна температура мин.	- 45 °C
Инсталация в кухи стени	да
Инсталация върху дърво	да
Инсталация в заземителна зона	да
Инсталация на открито	да
Код за класификация	55571
Машини и инсталация на системата	да
с муфа	не
Полирана повърхност	да
Повърхност полирана	не
Якост на удар	много тежък (6,8 kg/300 mm)
Температурен диапазон при приложение макс.	400 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-45 °C
Подподов монтаж (битум, горещ асфалт)	да
Подподов монтаж (замазка)	да
Приложение под мазилка	да