

Техническа спецификация

Стоманена тръба, горещо поцинкована чрез потапяне,
без резба

Каталожен номер: 2046599



Електроинсталационна тръба без резба по EN 61386-1 за механична защита на кабели и проводници. С гладка вътрешна повърхност. Клас на корозионна защита 4 (висок).



St

Стомана

FT

горещо поцинковано чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	2046599
Тип	S63W FT
Наименование 1	Стоманена тръба
Наименование 2	без резба
Производител	OBO
Размери	Ø63, 3000mm
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	9
Количествена единица	Метър
Тегло	223 кг
Единица тегло	kg/100 бр.

Техническа спецификация

Стоманена тръба, горещо поцинкована чрез потапяне,
без резба

Каталожен номер: 2046599



Размери



Дължина	3 000 mm
Размер D	63 mm
Размер L	3 000 mm
Размер м (mm)	M63
Размер t	1,2 mm

Технически данни

Над мазилка	да
Изпълнение тръби	твърди, без резба

Техническа спецификация

Стоманена тръба, горещо поцинкована чрез потапяне,
без резба

Каталожен номер: 2046599



Технически данни

Инсталация в бетон	да
Поведение при огъване	твърд
Якост на натиск	тежък (1250 N)
Работна температура макс.	+ 400 °C
Работна температура мин.	- 45 °C
Инсталация в кухи стени	да
Инсталация върху дърво	да
Инсталация в заземителна зона	да
Инсталация на открито	да
Код за класификация	44571
Машини и инсталация на системата	да
с муфа	не
Полирана повърхност	не
Повърхност полирана	не
Якост на удар	тежък (2,0 kg/300 mm)
Температурен диапазон при приложение макс.	400 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-45 °C
Подподов монтаж (битум, горещ асфалт)	да
Подподов монтаж (замазка)	да
Приложение под мазилка	да