


Техническа спецификация

Телена скара, тежко изпълнение, SGR 55 A2

Каталожен номер: 6000958



Телена скара от точково заварена стоманена тел с височина на борда 55 мм.
Размерът на отворите е 50 x 100 мм.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 15 dB, с капак 25 dB.



A2 Неръждаема стомана, 1.4301

2B без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	6000958
Тип	SGR 55 600 A2
Наименование 1	Телена скара SGR, тежко изпълн
Производител	OBO
Размери	55x600x3000
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	491,667 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Телена скара, тежко изпълнение, SGR 55 A2

Каталожен номер: 6000958



Размери




Дължина	3 000 mm
Ширина	600 mm
Ширина	23,62 инч
Височина	55 mm
Височина	2,17 инч
Размер B	600 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	Таван Стена
Полезно сечение	265 cm ²
Полезно сечение	26500 mm ²
Вид профил	U-образна форма
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,0 м	2,9 кN/м
Отстояние 1,5 м	1,5 кN/м
Отстояние 2,0 м	0,75 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,38 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,4 кN/м



Диаграма на натоварване телена скара тип SGR 55

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
 - 2 Support width in m
 - 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
 - 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width