

# Техническа спецификация

Подподова кутия UDS9 за инсталационна тръба и метален канал

Каталожен номер: 7400353



Подподова свързваща кутия с фиксиран отвор за монтаж на единица за вграждане на контакти с размер 9. Монтажният отвор се изработва с помощта на включения в окомплектовката шаблон. Подподовата кутия разполага с отвори за вграждане на двойни или тройни подподови канали от стомана с размер 25038, както и с по шест инсталационни тръби M20 или M25 от всички четири страни. Кутиите са подходящи за вграждане в подове с циментова замазка с дебелина до 105 mm.



**St** Стомана

**FS** лентово поцинкована

## Основни данни

Каталожен номер	7400353
Тип	UDSSD 25038 9
Наименование 1	Подова кутия за замазка
Наименование 2	за GES9
Производител	OBO
Размери	308x308x92
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	226 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

# Техническа спецификация

Подподова кутия UDS9 за инсталационна тръба и метален канал

Каталожен номер: 7400353



## Технически данни

Брой на контактите, които могат да се вграждат	1
Дънни крайни планки	не
Възможност за равняване до нивото на пода	не
Възможност за монтаж на уплътнение	не
Отвор за вграждане на колона	не
Отвор за модул за вграждане	квадратно
С възможност за разединяване	не
Шаблонна височина на замазка макс.	100 mm
Шаблонна височина на замазка мин.	65 mm
за тръбно съединение	да
Подходящи за подравнен с пода затворен подподова канал	не
Подходящи за подподова канал с монолитно покритие	не
Подходящ за подподова канал	не
Ширина на канала макс.	250 mm
Ширина на канала мин.	250 mm
Канална височина макс.	38 mm
Канална височина мин.	38 mm
Номинален размер	380 mm
Номинален размер на модулите за вграждане на контакти	9
Обхват на нивелиране макс.	106 mm
Обхват за нивелиране мин.	62 mm
Степен на защита (IP) при употреба	IP20