

Техническа спецификация

Вертикален носач US 7 FT

Каталожен номер: 6339334



Вертикален носач (U-профил) с размери 70 x 50 mm със заварена таванна планка.

За закрепване към хоризонтални бетонни тавани и стоманени носачи. Над дължина на конзолата 400 mm или при монтаж на конзолата на края на носача се препоръчва използване на дистанционер тип DSK 61.



St Стомана

FT Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6339334
Тип	US 7 K 250 FT
Наименование 1	Вертикален таванен носач
Наименование 2	със заварена таванна планка
Производител	OBO
Размери	70x50x2500
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	1050 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Вертикален носач US 7 FT

Каталожен номер: 6339334



Размери



Дължина	2 500 mm
Ширина	70 mm
Височина	50 mm
Размер L	2 500 mm

Технически данни

Изпълнение	U-профил
Съхраняване на функционалността	не
дебелина на материала	4 mm
максимално натоварване на опън	11 kN

Техническа спецификация

Вертикален носач US 7 FT

Каталожен номер: 6339334



Натоварвания



Диаграма на натоварване U-носач тип US 7 K

- 1 Bending of the end of the suspended support at permitted bracket load
- 2 Permitted bracket load in kN without man load
- 3 Bracket length in mm
- Load curves with support lengths in mm

Данни за натоварване за U-носач тип US 7 K

Дюбел тип	Максимално натоварване в [kN]					
	Дължина на конзолата в [mm]					
БZ-U 10-10/90	4,25	3,25	2,5	2,25	2	1,75
БZ 70 M12-15/110	7,25	5,5	4,5	4	3,5	3

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).