

# Техническа спецификация

UTC4 W с 2+2 защитни контакта

Каталожен номер: 7404616



Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 4 предварително инсталирани защитни контакта 33° - 2 бели и 2 оранжеви, 250 V~ 16 A.  
За съединителни проводници VL и кутии за вграждане на контакти с размери R7, R9 и 9.  
Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI  
Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 4 предварително инсталирани защитни контакта 33° - 2 бели и 2 оранжеви, 250 V~ 16 A.



Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI

РА Полиамид

## Основни данни

Каталожен номер	7404616
Наименование 1	Универс. носач Connect WINSTA
Наименование 2	VDE, двоен бял, двоен оранжев
Производител	OBO
Размери	208x76x45
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	46,1 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

# Техническа спецификация

UTC4 W с 2+2 защитни контакта


Каталожен номер: 7404616



## Размери



Дължина	218 mm
Ширина	76 mm
Височина	60 mm



## Технически данни

Свързващ проводник без халогени	да
Брой на контактите, които могат да се вграждат	4
Изпълнение	двоен бял/двоен оранжев
Дължина на трасето	300 mm
Сечение на проводника	2,5 mm <sup>2</sup>
Щепселна система	WINSTA® MIDI
Конекторна система свързана със системата	да
Токов кръг	2
Системна дължина	208 mm
Защита от пренапрежение	не