

Техническа спецификация

Инжекционен хоросан във флакон 420 ml

Каталожен номер: 3497803



Безстиролен винил-естерен хоросан за анкериране на големи товари с анкерни шпилки. Коаксиален флакон с включена 1 смесителна тръба за обработка с пистолет тип VM-P 380 Profi.

С Европейско техническо разрешително за приложение в шуплест и плътен бетон, както и в тухлена зидария. Със сеизмична устойчивост в бетон съгл. Категория С1. Противопожарно техническо разрешително за бетон и зидария с клас на пожароустойчивост до 120 минути.

Температура на основата по време на работа -10°C до +40°C (за бетон), температура на околната среда след окончателното втвърдяване -40°C до +120°C (за бетон). С годност 18 месеца при съхраняване на тъмно, хладно и сухо.

Основни данни

Каталожен номер	3497803
Тип	VMU plus 420
Наименование 1	Инжекционен хоросан
Наименование 2	във флакон
Производител	OVO
Размери	420ml
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	83 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Технически данни

Приложение на лепило	Конструкция/монтаж
Метод на втвърдяване	2-компонентен
Съдържание	420 мл
Форма на доставка	Флакон
С четка	не
Прозрачен	не